

### SİSTEM TANIMI

Padel kortların üzerinin kapatılması için yapılan çelik konstrüksiyon çatı sistemidir.

### KULLANIM ALANLARI

Açık alanlar



### ÖZELLİKLERİ

Hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde padel oyununun oynanmasını sağlar.

**FULL COVER**

**TEKNİK BİLGİLER**

<b>Kapalı Alan Ölçüleri</b>	En: 14 metre	Boy: 22 metre
<b>Altyapı - Beton Hatıl</b>	En: 40 cm - yükseklik: 50 cm	C30 beton
<b>Çelik Konstrüksiyon</b>	Ana taşıyıcı: 60 x 60 x 3 mm Çatı makasları: 60 x 60 x 3 mm Modüler civatalı sistem	Ara bağlantı profilleri: 40 x 40 x 2 mm Aşıklar: ø42/2 mm Yükseklik: 4 - 8 m
<b>Çelik Yüzey Kaplama</b>	Elektro galvaniz kaplama	Elektrostatik fırın toz boya
<b>Dayanımlar</b>	Maksimum rüzgar hızı: 100 km/h	Kar yükü: 75 kg/m <sup>2</sup>
<b>Çatı ve Cephe Kaplama</b>	650 gr/m <sup>2</sup> branda	
<b>Tel Örgü</b>	Opsiyonel	
<b>File</b>	Opsiyonel	
<b>Aydınlatma</b>	Opsiyonel	
<b>Isıtma ve Soğutma Sistemi</b>	Opsiyonel	

**UYGULAMA METODU**

<b>Beton Hatıl</b>	Plywood kalıplar bağlanarak sağlam bir şekilde yapılmalıdır.
<b>Altyapı</b>	Tabii zemin iyi sıkıştırılmalı ve tesviye edilmelidir. Tek yöne eğim verilmelidir. Zeminde ondülasyon olmamalıdır. Saha zemini beton olmalıdır.
<b>Çelik Konstrüksiyon</b>	Fabrika ortamında kaynak ve boya işleri yapılarak sahada vidalar ile zemine monte edilmelidir.
<b>Branda</b>	Saha çelik konstrüksiyon ölçülerine uygun üretilen brandalar, yerinde montajı yapılır.

**RENKLER**

<b>Çelik Konstrüksiyon</b>	Standart: siyah	Opsiyonel: bütün ral kodları
<b>Branda</b>	Standart: beyaz	Opsiyonel: bütün ral kodları
<b>Sentetik Çim</b>	Yeşil, mavi, kırmızı	

**AMBALAJ ŞEKİLLERİ**

<b>Çelik Konstrüksiyon</b>	Özel ölçülerde üretilmiş ve bağ yapılmış şekilde paletli olarak sevk edilir.
<b>Branda</b>	İmalatı yapılmış brandalar rulo halinde yüklemesi yapılır.
<b>Cıvata</b>	Kolili şekilde sevk edilir.
<b>Diğer</b>	Muhtelif şekilde, Palet, Çuval ve Serbest ürünler

**ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI**

<b>Yapıştırıcı ve Türevi</b>	+5 ile +30 derece arasında
<b>Diğer Malzemeler</b>	-10 ile + 40 derece arasında

**ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ**

<b>Altyapı</b>	Hazırlık: 2 gün	Uygulama: 5 gün	Eş zamanlı çalışamaz
<b>Çelik Konstrüksiyon</b>	Üretim: 15 gün	Montaj: 4 gün	Eş zamanlı çalışılabilir
<b>Branda</b>	Üretim: 7 gün	Montaj: 7 gün	Eş zamanlı çalışılabilir

**GARANTİ SÜRELERİ**

<b>Çelik Konstrüksiyon</b>	5 Yıl	
<b>Boya</b>	5 Yıl	Dış darbelerle yüzeydeki boyanın kaldırılmaması gereklidir.
<b>Branda</b>	2 Yıl	Dış darbelerle yüzeydeki boyanın kaldırılmaması gereklidir.

# FULL COVER

