

### SİSTEM TANIMI

Sentetik çim zeminli, etrafı çelik konstrüksiyon, cam ve çelik hasırlar ile çevrili, padbol oyununun oynanabileceği spor alanlarıdır.

### KULLANIM ALANLARI

Açık alanlar ve kapalı alanlar



### ÖZELLİKLERİ

Padbol oyununun kurallarına ve standartlarına göre yapılmış olup, konforlu spor imkanı sağlamaktadır.

## PANORAMIC PADBOL KORT

TEKNİK BİLGİLER		
<b>Saha Ölçüleri</b>	En: 6 metre	Boy: 10 metre
<b>Altyapı - Beton Hatıl</b>	En: 40 cm - yükseklik: 50 cm	C30 beton
<b>Altyapı - Saha Betonu</b>	15 cm kalınlığında çelik hasırlı c20 saha betonu	
<b>Su Drenaj</b>	Beton zemine tek yönde % 0,5 eğim verilerek yüzeyden tahliye edilir.	
<b>Çelik Konstrüksiyon</b>	Çiftli köşe kolonları: 80 x 120 x 3 mm Kirişler: 40 x 80 x 2,5 mm Modüler civatalı sistem	Ara kolonlar: 80 x 120 x 3 mm Yükseklik: 3,50 m
<b>Çelik Hasır</b>	Göz aralığı: 50 mm * 50 mm	Tel kalınlığı: 4 mm
<b>Çelik Yüzey Kaplama</b>	Elektro galvaniz kaplama	Elektrostatik fırın toz boya
<b>Dayanımlar</b>	Maksimum rüzgar hızı: 70 km/h	
<b>Cam</b>	12 mm temperli cam	
<b>Aydınlatma</b>	4 adet 200 w led projektör	
<b>Modüler PVC Zemin</b>	30x30 cm birbirine geçmeli delikli sistem	
<b>Sentetik Çim (Opsiyonel)</b>	11 - 13 mm fb - mff - txt sentetik çim	
<b>Ekipman</b>	Padpol direkleri ve filesi	

UYGULAMA METODU	
<b>Beton Hatıl</b>	Plywood kalıplar bağlanarak sağlam bir şekilde yapılmalıdır.
<b>Altyapı</b>	Tabi zemin iyi sıkıştırılmalı ve tesviye edilmelidir. Tek yöne eğim verilmelidir. Zeminde ondülasyon olmamalıdır. Saha zemini beton olmalıdır.
<b>Çelik Konstrüksiyon</b>	Fabrika ortamında kaynak ve boya işleri yapılarak sahada vidalar ile zemine monte edilmelidir.
<b>Çelik Hasır</b>	Bağlantı elemanları ile kolonlara sabitlenir.
<b>Cam</b>	Özel cam bağlantı elemanları ile çelik konstrüksiyona sabitlenir.
<b>Aydınlatma</b>	Aydınlatma projektörleri sahanın tümünü aydınlatacak şekilde açılı ve aralıkları ayarlanarak sabitlenir.
<b>Modüler PVC zemin</b>	30x30cm ölçülerinde pvc zemin modülleri spor yapılacak alana birbirine geçmeli yöntemle birleştirilir. Oyun çizgileri kağıt bant ile zemine şablon olarak işaretlenir. Daha sonra rulo yardımıyla oyun çizgileri uygulanır.
<b>Sentetik Çim (Opsiyonel)</b>	Özel pe ham maddeden elde edilen, yüksek dirençli uv katkılı ve oyun performansına uygun olarak üretilen sentetik çimler helmetin bezi ve pu tutkal ile projesine uygun olarak yerinde birleştirilir. Orijinal kendinden renkli beyaz renkli sentetik çim kullanılarak çizgiler yerleştirilir. Ardından uluslararası kriterlere uygun kum dolgu malzemesi ile doldurularak son aşamaya geçilir. Seviye düzeltme ve fırçalama işlemi yapıldıktan sonra oyun oynamaya hazır hale getirilir. Sentetik çim sistemi padel tenis oyunlarındaki top zıplama kriterlerine uygun üretilmiştir.
<b>Ekipmanlar</b>	Padel direkleri ve filesi kurulumu yapılır.

RENKLER		
<b>Çelik Konstrüksiyon</b>	Standart: siyah	Opsiyonel: bütün ral kodları
<b>Çelik Hasır</b>	Standart: siyah	Opsiyonel: bütün ral kodları
<b>Modüler PVC Zemin</b>	Standart: kırmızı ve mavi	Opsiyonel: sarı, yeşil, gri, krem
<b>Sentetik Çim (Opsiyonel)</b>	Sentetik çim halı: yeşil, mavi, kırmızı	

## AMBALAJ ŞEKİLLERİ

<b>Çelik Konstrüksiyon</b>	Özel ölçülerde üretilmiş ve bağ yapılmış şekilde paletli olarak sevk edilir.
<b>Çelik Hasır</b>	Özel ölçülerde üretilmiş ve bağ yapılmış şekilde paletli olarak sevk edilir.
<b>Cam</b>	Ahşap paletli şekilde sevk edilir.
<b>Aydınlatma</b>	Özel ölçülerdeki koliler içerisinde sevk edilir.
<b>Modüler PVC Zemin</b>	Ahşap paletli şekilde sevk edilir.
<b>Sentetik Çim (Opsiyonel)</b>	2 ve 4 metre uzunluğundaki rulolar şeklinde sevk edilir. Helmetin bezi 1.4 m rulo halindedir. Tutkal çift kompenantlı kovalar halindedir.
<b>Silis Kumu (Opsiyonel)</b>	Silis kumu 50 kg çuvallar halindedir.
<b>Diğer</b>	Muhtelif şekilde, palet, çuval ve serbest ürünler

## ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

<b>Yapıştırıcı ve Türevi</b>	+5 ile +30 derece arasında
<b>Diğer Malzemeler</b>	-10 ile + 40 derece arasında

## ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ

<b>Altyapı</b>	Hazırlık: 2 gün	Montaj: 5 gün	Eş zamanlı çalışamaz
<b>Çelik Konstrüksiyon</b>	Üretim: 10 gün	Montaj: 2 gün	Eş zamanlı çalışılabilir
<b>Çelik Hasır</b>	Üretim: 7 gün	Montaj: 1 gün	Eş zamanlı çalışılabilir
<b>Cam</b>	Üretim: 15 gün	Montaj: 1 gün	Eş zamanlı çalışılabilir
<b>Aydınlatma</b>	Tedarik: 2 gün	Montaj: 1 gün	Eş zamanlı çalışılabilir
<b>Modüler PVC Zemin</b>	Üretim: 7 gün	Montaj: 1 gün	Eş zamanlı çalışılabilir
<b>Sentetik Çim (Opsiyonel)</b>	Üretim: 7 gün	Montaj: 2 gün	Eş zamanlı çalışamaz
<b>Ekipman</b>	Üretim: 2 gün	Montaj: 1 gün	Eş zamanlı çalışılabilir

## GARANTİ SÜRELERİ

<b>Çelik Konstrüksiyon</b>	5 yıl	
<b>Boya</b>	5 yıl	Dış darbelerle yüzeydeki boyanın kaldırılmaması gereklidir.
<b>Çelik Hasır</b>	3yıl	Dış darbelerle yüzeydeki boyanın kaldırılmaması gereklidir.
<b>Cam</b>	2 yıl	Köşe noktalarından darbe almaması gereklidir.
<b>Aydınlatma</b>	2 yıl	
<b>Modüler PVC Zemin</b>	2 yıl	Gerflor olursa 10 yıl garantilidir.
<b>Sentetik Çim (Opsiyonel)</b>	3yıl	
<b>Ekipman</b>	2 yıl	

# PANORAMIC PADBOL KORT



**wepadbol.**  
"So Football"